



VANTH 5.30-5.40 / ERA 9.30-9.40 / EOS 5.40-5.50 6.40-6.50

Übersichtstabelle der wichtigsten Vorgänge, die in den mit Coupon programmierten Inspektionen enthalten sind

	0	50	250	450	650	850	1050	1250	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050	3250	3450	3650	3850	4050
Auszuführende Vorgänge (✓ = Stand und Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen ; ☒ = Ersetzen oder genannten Vorgang ausführen)																						
Motoröl*	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Motorölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kraftstofffilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kühlfüssigkeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒
Lichtmaschinen-/Lüfterriemen	✓	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Steuerriemen **																						☒
Einstellung Ventilspiel / Kipphebel (nur Vanth/Era)**				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Elemente des Luftfilters		✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	✓
Kühlermuffe und Einlassschlauch Luft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒
Außenreinigung Kühler		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Einstellung und Reinigung Einspritzdüsen **							☒					☒					☒					☒
Innenreinigung Kühler							☒					☒					☒					☒
Innenreinigung Kraftstofftank (Entleeren und Reinigen)							☒					☒					☒					☒
Kraftstoffleitungen***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒
Anschlüsse Druckleitungen/Pumpe ****	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒
Elemente Hydraulikölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hydrauliköl Vorderachse	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓
Hydrauliköl Endantriebe	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓
Hydrauliköl Schaltgetriebe	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓
Schmierstellen, die in Betriebs- und Wartungsanleitung vorgesehen sind	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Falls die benutzte Ölorte nicht der entspricht, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors empfohlen wird, muss das Motoröll alle 100 Betriebsstunden gewechselt werden.

** Diese Vorgänge müssen in einer Vertragswerkstatt des Motorherstellers ausgeführt werden

*** Angaben gelten nur für Gummischläuche. Die Nylonschläuche brauchen nicht ersetzt zu werden.

**** Bei Leckstellen nicht festziehen, sondern sich an eine Vertragswerkstatt werden, die von Motorherstellers dazu befugt worden ist.