

## UNIVERSAL-VORRATSTANK

- Rohrrahmen zur Bodenbelüftung - keine Rostbildung bei eventueller Feuchtigkeit
- Leckanzeige - kein Wassereinfluss durch geschlossene Wannendeckelausführung


Innentank aus hochmolekularem Polyethylen  
 Außenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech  
 mit 100% Auffangvolumen

Vorratstanks sind außerhalb von Wasserschutzgebieten zur Aufstellung ohne Auffangwanne oder Auffangraum amtlich zugelassen - Einsatz im Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe - zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

- (1) Optische Leckanzeige
- (2) Stahlblech-Außenbehälter mit 100% Auffangvolumen, doppelseitig feuerverzinkt, Boden gefalzt und Mantel verschweißt
- (3) Tragegriffe für einfaches Handling - der leere Tank kann von 2 Personen gut transportiert werden
- (4) Verzinkter Rohrrahmen zur Bodenbelüftung
- (5) Füllstandanzeige in Liter ablesbar
- (6) Einfüllstutzen mit 2"-Innengewinde
- (7) Zusätzliche Muffe, z.B. zum Montieren einer Überfüllsicherung oder eines Entlüftungsstutzens
- (8) nahtlos geblasenen Innenbehälter aus HDPE

### Lagerflüssigkeiten:

- Heizöl EL nach DIN 51 603
- Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Dieseldieselkraftstoff nach DIN 51 606
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert, nicht brennbar oder der Gefahrenklasse A III
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55° C



Art-Nr.	Typ	Liter	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	exkl.MwSt.	inkl.MwSt.
9904-8007	TWK-700	700	1135 mm	727 mm	1100 mm	62 kg	<b>€ 525,00</b>	<b>€ 630,00</b>
9904-8010	TWK-1000	999	1135 mm	727 mm	1535 mm	81 kg	<b>€ 550,00</b>	<b>€ 660,00</b>

### Zubehör:

Art-Nr.	Liter	exkl.MwSt.	inkl.MwSt.
9904-8110	Anzeige für 700l/999l	<b>Auf Anfrage</b>	
9904-1015	Pumpe DPP56C mit Schutzgehäuse, Automatikpistole und Zählwerk	<b>€ 408,33</b>	<b>€ 490,00</b>
9904-1503	7,5m Saug- und Druckschlauch NW20, Anschlussnippel-PVC, Fuss-Ventil PVC, Schlauchschellen	<b>€ 91,67</b>	<b>€ 110,00</b>



Dieselpumpe



Tankanzeige