

UNIVERSAL-VORRATSTANK

- Rohrrahmen zur Bodenbelüftung - keine Rostbildung bei eventueller Feuchtigkeit
- Leckanzeige - kein Wassereinlauf durch geschlossene Wannendeckelausführung

Innentank aus hochmolekularem Polyethylen
 Außenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech
 mit 100% Auffangvolumen

Vorratstanks sind außerhalb von Wasserschutzgebieten zur Aufstellung ohne Auffangwanne oder Auffangraum amtlich zugelassen - Einsatz im Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe - zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

- (1) Optische Leckanzeige
- (2) Stahlblech-Außenbehälter mit 100% Auffangvolumen, doppelseitig feuerverzinkt, Boden gefalzt und Mantel verschweißt
- (3) Tragegriffe für einfaches Handling - der leere Tank kann von 2 Personen gut transportiert werden
- (4) Verzinkter Rohrrahmen zur Bodenbelüftung
- (5) Füllstandanzeige in Liter ablesbar
- (6) Einfüllstutzen mit 2"-Innengewinde
- (7) Zusätzliche Muffe, z.B. zum Montieren einer Überfüllsicherung oder eines Entlüftungsstutzens
- (8) nahtlos geblasenen Innenbehälter aus HDPE

Lagerflüssigkeiten:

- Heizöl EL nach DIN 51 603
- Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 590
- Dieseldieselkraftstoff nach DIN 51 606
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert, nicht brennbar oder der Gefahrenklasse A III
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55° C



Art-Nr.	Typ	Liter	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	exkl.MwSt.	inkl.MwSt	Aktionspreis inkl. MwSt.
9904-8010	TWK-1000	999	1135 mm	727 mm	1535 mm	81 kg	€ 660,00	€ 792,00	€ 750,00

Zubehör:

Art-Nr.	Liter	exkl.MwSt.	inkl.MwSt.	Aktionspreis inkl. MwSt.
00977005	Dieselförderer für Wandmontage, 230 V - 370 W, 55 l/min	€ 487,91	€ 585,49	€ 550,00

Bestehend aus:

Elektrischer Flügelzellenpumpe, selbstansaugend, mit Bypass, Stromkabel mit Schukostecker, mechanischem Durchflußzähler, Zapfschlauch, Automatikzapfpistole mit Drehgelenk, Saugschlauch, Fußventil für Saugschlauch mit Edelstahlfilter, komplett montiert auf einer Wandmontagekonsole aus lackiertem Stahl.

Drehzahl: 2.800 U/min
 Länge des Anschlusskabels: 2m
 Länge des Saugschlauches: 2m
 Länge des Zapfschlauches: 4m



Dieselförderer