



Heißwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Einsätze

Serienausstattung: ■ 15 m Hochdruckschlauch ■ Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung

Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk



aquaTherm 3.17

€ 4.212,-



aquaTherm 4.17x

€ 4.896,-



aquaTherm 5.20x

€ 5.724,-

Qualitätsmerkmale:

aquaTherm Serie

- langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben für lange Lebensdauer Doppelstahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge Leckagesicherung schaltet bei Undichtheit automatisch ab automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung robuste Profi-Konstruktion optimale Beweglichkeit durch vier große Räder
- übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite

aguaTherm 3.17 & 4.17x

- externe Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck
- automatische Flammenüberwachung

aquaTherm 5.20x

 Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckeinsatz

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

für Haus und Garten

für den professionellen Einsatz



Serienausstattung:

- 10 m HD-Schlauch
- Schlauchtrommel
- Stahlrohr in Edelstahl mit Variodüse
- Abschaltpistole
- rotierende Düse



Serienausstattung:

- 15 Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel für max. 20m HD-Schlauch
- Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
- Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk

aquaCompact 150.9x

€ 864,-

Qualitätsmerkmale:

- Modernes Design, kompakt und robust gebaut
- Hochdruckpumpe aus Metall
- Pumpenkopf aus Messing
- autom. Druckabschaltung schont Pumpe und Material
- rotierende Düse für hartnäckige Verschmutzungen
- Reingungsmittel-Ansaugung über Ansaugschlauch

aquaCompact 200.15x

€ 1.956,-

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- autom. Druck- und Geräteabschaltung schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung über Ansaugschlauch
- große und robuste Räder, ideal auch für grobes Gelände

Technische Daten:

Pumpendrehzahl:

Arbeitsdruck: Wassermenge Qmax / QIEC: Wassertemperatur: Elektr. Anschlusswert:

Reinigungsmitteltank: Gewicht: L x B x H:mm1350x710x880

aquaTherm 3.17

40 - 180 bar 860 / 780 l/h 30 - 140 °C 4,5 kW 400/3/50 V/~/Hz 1.440 1/min

100 kg 950x620x850 mm

aquaTherm 4.17x

40 - 190 bar 870 / 840 l/h 30 - 140 °C 4,8 kW 400/3/50 V/~/Hz 1.400 l/min 20 Liter 112 kg 1350x710x880 mm

aquaTherm 5.20x

40 - 200 bar 1.020 / 930 I/h 30 - 140 °C 6,8 kW 400/3/50 V/~/Hz 1.450 I/min 25 Liter 153 kg 1090x700x870 mm

X

30 - 160 bar 540 / 510 l/h max. 40 °C 2,9 kW 230/1/50 V/~/Hz 2.800 U/min

31 kg 460x495x600 mm

aquaCompact 150.9x aquaCompact 200.15x

30 - 200 bar 980 / 900 l/h

max. 50 °C 7,5 kW 400/3/50 V/~/Hz 1.450 U/min

3 Liter 68 kg

68 kg 690x470x860 mm

www.**GRUNDBICHLER**.at

Grundbichler Garten-Forst GmbH

(G) Kuchi-Brennhoflehen

Kellau 152

kuchl@grundbichler-gf.at 06244/22301

@ Bad Goisern

N Bundesstraße 114

badgoisern@grundbichler-gf.at

06135/20565

@ Rennweg

St. Georgen 39/1

rennweg@grundbichler-gf.at

04734/29950