echt sauber

GRUNDBICHLER
GARTEN-FORST

Heißwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Einsätze

Serienausstattung: ▪ 15 m Hochdruckschlauch ▪ Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung ▪ Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk

aquaTherm 3.17

€ 4.212,-

aquaTherm 4.17x

€ 4.896,-

aquaTherm 5.20x

€ 5.724,-

Qualitätsmerkmale:

aquaTherm Serie

▪ langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben für lange Lebensdauer ▪ Doppelstahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge ▪ Leckagesicherung schaltet bei Undichtheit automatisch ab ▪ automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung ▪ robuste Profi-Konstruktion ▪ optimale Beweglichkeit durch vier große Räder ▪ übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite

aquaTherm 3.17 & 4.17x

- externe Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck
- automatische Flammenüberwachung

aquaTherm 5.20x

- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckeinsatz

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

für Haus und Garten

Serienausstattung:

- 10 m HD-Schlauch
- Schlauchtrommel
- Stahlrohr in Edelstahl mit Variodüse
- Abschaltpistole
- rotierende Düse

aquaCompact 150.9x

€ 864,-

für den professionellen Einsatz

Serienausstattung:

- 15 Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel für max. 20m HD-Schlauch
- Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
- Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk

aquaCompact 200.15x

€ 1.956,-

Qualitätsmerkmale:

- Modernes Design, kompakt und robust gebaut
- Hochdruckpumpe aus Metall
- Pumpenkopf aus Messing
- autom. Druckabschaltung schont Pumpe und Material
- rotierende Düse – für hartnäckige Verschmutzungen
- Reingungsmittel-Ansaugung über Ansaugschlauch

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- autom. Druck- und Geräteabschaltung schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung über Ansaugschlauch
- große und robuste Räder, ideal auch für grobes Gelände

Technische Daten:	aquaTherm 3.17	aquaTherm 4.17x	aquaTherm 5.20x	aquaCompact 150.9x	aquaCompact 200.15x
Arbeitsdruck:	40 – 180 bar	40 – 190 bar	40 – 200 bar	30 – 160 bar	30 – 200 bar
Wassermenge Qmax / QIEC:	860 / 780 l/h	870 / 840 l/h	1.020 / 930 l/h	540 / 510 l/h	980 / 900 l/h
Wassertemperatur:	30 – 140 °C	30 – 140 °C	30 – 140 °C	max. 40 °C	max. 50 °C
Elektr. Anschlusswert:	4,5 kW 400/3/50 V/~/Hz	4,8 kW 400/3/50 V/~/Hz	6,8 kW 400/3/50 V/~/Hz	2,9 kW 230/1/50 V/~/Hz	7,5 kW 400/3/50 V/~/Hz
Pumpendrehzahl:	1.440 1/min	1.400 1/min	1.450 1/min	2.800 U/min	1.450 U/min
Reinigungsmitteltank:		20 Liter	25 Liter		3 Liter
Gewicht:	100 kg	112 kg	153 kg	31 kg	68 kg
L x B x H:mm	1350x710x880 950x620x850 mm	1350x710x880 mm	1090x700x870 mm	460x495x600 mm	690x470x860 mm

www.**GRUNDBICHLER**.shop

Grundbichler Garten-Forst GmbH

Kuchl-Brennhoflehen
5431 Kellau 152
kuchl@grundbichler-gf.at
06244/22301

Bad Goisern
4822 Bundesstraße 114
badgoisern@grundbichler-gf.at
06135/20565

Rennweg
9863 Gries 11/1
rennweg@grundbichler-gf.at
04734/29950