

Heißwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Einsätze

- Serienausstattung: ■ 15 m Hochdruckschlauch ■ Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung
■ Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk



aquaTherm 3.17
€ 3.564,-

Qualitätsmerkmale:
aquaTherm Serie

- langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben für lange Lebensdauer ■ Doppelstahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge ■ Leckagesicherung schaltet bei Undichtheit automatisch ab ■ automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung ■ robuste Profi-Konstruktion ■ optimale Beweglichkeit durch vier große Räder
- übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite

aquaTherm 3.17 & 4.17x

- externe Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck
- automatische Flammenüberwachung



aquaTherm 4.17x
€ 4.152,-



aquaTherm 5.20x
€ 4.848,-

aquaTherm 5.20x

- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruckeinsatz

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

für Haus und Garten

für den professionellen Einsatz



aquaCompact 150.9x
€ 768,-

Serienausstattung:

- 10 m HD-Schlauch
- Schlauchtrommel
- Stahlrohr in Edelstahl mit Variodüse
- Abschalt pistole
- rotierende Düse



aquaCompact 200.15x
€ 1.656,-

Serienausstattung:

- 15 Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel für max. 20m HD-Schlauch
- Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
- Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk

Qualitätsmerkmale:

- Modernes Design, kompakt und robust gebaut
- Hochdruckpumpe aus Metall
- Pumpenkopf aus Messing
- autom. Druckabschaltung schont Pumpe und Material
- rotierende Düse – für hartnäckige Verschmutzungen
- Reinigungsmittel-Ansaugung über Ansaugschlauch

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- autom. Druck- und Geräteabschaltung schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung über Ansaugschlauch
- große und robuste Räder, ideal auch für grobes Gelände

Technische Daten:

| | aquaTherm 3.17 | aquaTherm 4.17x | aquaTherm 5.20x | aquaCompact 150.9x | aquaCompact 200.15x |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Arbeitsdruck: | 40 – 180 bar | 40 – 190 bar | 40 – 200 bar | 30 – 160 bar | 30 – 200 bar |
| Wassermenge Q _{max} / QIEC: | 860 / 780 l/h | 870 / 840 l/h | 1.020 / 930 l/h | 540 / 510 l/h | 980 / 900 l/h |
| Wassertemperatur: | 30 – 140 °C | 30 – 140 °C | 30 – 140 °C | max. 40 °C | max. 50 °C |
| Elektr. Anschlusswert: | 4,5 kW 400/3/50 V~/Hz | 4,8 kW 400/3/50 V~/Hz | 6,8 kW 400/3/50 V~/Hz | 2,9 kW 230/1/50 V~/Hz | 7,5 kW 400/3/50 V~/Hz |
| Pumpendrehzahl: | 1.440 1/min | 1.400 1/min | 1.450 1/min | 2.800 U/min | 1.450 U/min |
| Reinigungsmitteltank: | | 20 Liter | 25 Liter | | 3 Liter |
| Gewicht: | 100 kg | 112 kg | 153 kg | 31 kg | 68 kg |
| L x B x H:mm | 1350x710x880 | 950x620x850 mm | 1350x710x880 mm | 1090x700x870 mm | 460x495x600 mm |
| | | | | 690x470x860 mm | |

www.GRUNDBICHLER.shop
Grundbichler Garten-Forst GmbH